

Ingrese al código QR para registrar el producto
y activar la garantía:



Video de instalación y uso:



Crecimiento
Verde

www.crecimientoverde.uy
[@crecimientoverdeuy](https://www.instagram.com/crecimientoverdeuy)
092112725



Gracias por adquirir nuestro producto. Este manual contiene información sobre el uso y el mantenimiento de purificadores de agua de sobremesa.

1. INSTALACIÓN

1. Seleccione el lugar para el purificador.

El purificador está diseñado para colocarse sobre la mesa, cercano al fregadero.

2. Conexión al grifo

Enrosque la válvula desviadora (4) al grifo frío o al grifo mezclador si hay una rosca macho visible. De lo contrario, se requerirá de un adaptador (es posible que deba desenroscar el difusor en el extremo del grifo para ver la rosca).

3. Colocación del filtro de cerámica

Desenrosque la carcasa del purificador (1) de la base (3). Retire el filtro (8) de su funda protectora. Coloque la arandela de sellado (9) en el vástago de montaje del filtro y enrosque en la base (3) hasta que sienta resistencia; no apriete demasiado. Humedezca la junta (2), luego colóquela en la ranura de la carcasa (1) y enrosque la ésta última en la base (3); apriete solo a mano.

2. ACONDICIONAMIENTO DEL FILTRO CERÁMICO

El purificador ya está listo para el primer llenado de agua.

Para evitar cualquier problema causado por las esclusas de aire en la carcasa del purificador, la unidad debe mantenerse boca abajo en el fregadero de la cocina. Abra la válvula desviadora (4) para permitir que el agua llene lentamente la unidad por primera vez. Tomará tiempo para que aparezca agua a través del brazo de salida (5).

Para eliminar las partículas sueltas resultantes del proceso de fabricación o del filtro, se recomienda dejar correr el agua durante 10 minutos.

El caudal máximo se logrará una vez que el purificador se haya llenado por completo; para permitir que el mismo se acondicione a la fuente de agua, permita que la unidad permanezca sin usar durante otras 24 horas y luego deje correr

los primeros 10 litros de agua.

El purificador ya está listo para usar. Debido a la filtración de partículas contaminantes del agua durante el uso, el flujo del agua puede deteriorarse con el tiempo. Para restaurarlo a su nivel normal, simplemente quite, limpie y/o reemplace el filtro de la siguiente manera:

3. MANTENIMIENTO DEL PURIFICADOR

Se recomienda lavarse bien las manos antes y después de realizar el mantenimiento. La extracción, limpieza, reinstalación y/o reemplazo del filtro se realiza de la siguiente manera:

Con el agua fría cerrada sostenga el purificador boca abajo sobre el fregadero. Desenrosque la carcasa (1), que estará llena de agua, de la base (3).

El filtro ya puede desenroscarse de la base (3) y limpiarse o reemplazar el filtro. Después de instalar un nuevo filtro, siga las instrucciones que se describen en la sección 2.

4. MEDIO AMBIENTE Y RECICLADO

El filtro cerámico Crecimiento Verde es 100% reciclable, sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

! IMPORTANTE

Terminada la vida útil del filtro, retirar la carcasa plástica de la parte superior y desecharla en el contenedor de reciclaje de plástico.

El carbón del filtro se puede tirar en el contenedor de residuos orgánicos o utilizarlo como abono para las plantas.

5. ETAPAS DE FILTRADO

Dentro del filtro cerámico Crecimiento Verde se llevan a cabo 4 etapas de filtrado de alta calidad, para ayudar a garantizar que el agua sea limpia, libre de olores y sabores, patógenos y sustancias perjudiciales para la salud.

Gracias a su gran eficacia, ayuda a eliminar cloro, metales pesados, bacterias y pesticidas.

4 etapas de filtrado:

1. Cerámica natural de ultrafiltración con entramado poroso de 0,5 micras

- Retiene el 99,90% de las partículas mayores de 0,5 micras y el 99,99% de las partículas mayores de 0,9 micras.

- Retiene el 99,99% de bacterias (E. Coli, Cholera, Shigella, Typhoid, Klebsiella Terrigena).

- Retiene 96% del cloro residual y el 98% de turbiedad. Ayuda a mejorar el sabor, olor y color del agua.

- Retiene 98% del cloro residual y el 98% de turbiedad. Ayuda a mejorar el sabor, olor y color del agua.

- Filtra el 95% de hidrocarburos poliaromáticos (trazas), el 85% de insecticidas y herbicidas y el 50% de fungicidas, bactericidas y trihalometanos.

2. Baño de plata ionizada (coloidal)

- Antibacteriano natural que ayuda a prevenir el crecimiento microbiológico en el filtro cerámico.

3. Bloque macizo de carbón activo de alta densidad

- Certificado con NSF/ANSI 42, de las mejores certificaciones a nivel mundial. Retiene 98% cloro residual

4. Resina de intercambio iónico

- Retiene el 99,3% de metales pesados

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión máx. trabajo	862 Kpa (125 psig.)
Temperatura máx. trabajo	30°C (86° F)
Presión mín. funcionamiento	69 Kpa (10 psig.)

Capacidad de filtrado	150 litros hora
Duración de filtrado	2244 L (6-12 meses aprox)
Tipo de filtro	Filtro cerámica. 100% compostable

Nota: es importante observar las leyes y regulaciones locales y que todos los accesorios cumplan con dichas regulaciones.

! IMPORTANTE

Utilice siempre filtros y repuestos originales Crecimiento Verde para garantizar el rendimiento de su purificador.

