HCP PUMP

Series	**HDG**
Modelo	**80HDG22.2**
Frecuencia	**50**
Fase / Voltaje	**3 Ø / 380 V**
Corriente Nominal	**5 A**
Descarga	**80 mm (3")**



Datos del Motor

Potencia de Entrada - P1	2.95 kW
Potencia Nominal - P2	2.2 kW
Clase de Aislamiento	F
Cantidad Máxima de Arranques por Hora	10
Velocidad de Rotación Estándar	2820
Método de Arranque	DOL
Índice de Protección IP	IP68
A Prueba de Explosiones	NO

Tecnología

Tipo de Impulsor	Close
Sello Mecánico	Double
Aceite Lubricante VG32	500 CC
Paso Sólido	10 mm (⅜")
Tipo de Refrigeración	Self-cooling

Material

Bastidor del Motor	FC200 (GG-20)
Eje	SUS403 ((X5Cr13)
Carcasa	FC200 (GG-20)
Impulsor	HiCrFC
Sello Mecánico	CA/CE&SiC/SiC
Cable	VCT,H07RN-F
Rodamientos Superior e Inferior	6204ZZ,6305ZZ

Fluido


Temperatura Ambiente Máxima	0~40°C (32~104°F)
Profundidad Máxima de Instalación	20m (66ft)
Temperatura Máxima del Fluido	40 °C (104°F)
Fluido Bombeado	Construction drainage

Otros (Opcional)

Dispositivo de Protección	Auto-cut Protector
Sensor de Humedad	

HCP PUMP


PUMP PERFORMANCE CURVES			
Modelo	80HDG22.2	**N.º de archivo**	20261027031007
Frecuencia	50 Hz	**N.º de versión**	202003060911
Descarga	3" / 80 mm	**REFERENCE SPECIFICATION**	
Potencia	3 HP / 2.2 kW	**Salida**	2.24 kW
Altura Estándar	13 m	**Eficiencia**	48.2 %
Capacidad Estándar	30 m³/h		
Fase / Voltaje	3 Ø / 380 V		
Corriente Nominal	5 A		
Polo / rpm	2 P / 2820 rpm		
Método de Arranque	DOL		
Clase de Aislamiento	F		





HCP PUMP MANUFACTURER CO., LTD.

DIMENSIONS NO: S3HDG237030-00

MODEL: 80HDG21.5 / 22.2 / 23.7 60Hz 1Ø / 3Ø







Outlet and flange detail information can be found on Accessories section.

Dimensions-mm Weight:kg

Model	A	B	C	D	E	DB	WT1	Optional Outlet Accessories				
								LOH	LOT	LOF	LKF	LOC
80HDG21.5 1Ø	260	179	195	592	546	98	41	LOH3-98	LOT3-98	LOF3-150-160*98	LKF3-150*98	LOC3-150*98
80HDG21.5 3Ø	260	179	195	547	502	98	36	LOH3-98	LOT3-98	LOF3-150-160*98	LKF3-150*98	LOC3-150*98
80HDG22.2 1Ø	260	179	195	622	577	98	45	LOH3-98	LOT3-98	LOF3-150-160*98	LKF3-150*98	LOC3-150*98
80HDG22.2 3Ø	260	179	195	547	502	98	40	LOH3-98	LOT3-98	LOF3-150-160*98	LKF3-150*98	LOC3-150*98
80HDG23.7 3Ø	260	179	195	577	532	98	45	LOH3-98	LOT3-98	LOF3-150-160*98	LKF3-150*98	LOC3-150*98

Dimensions-inch Weight:lb

Model	A	B	C	D	E	DB	WT1	Optional Outlet Accessories				
								LOH	LOT	LOF	LKF	LOC
80HDG21.5 1Ø	10¼	7 1/16	7 11/16	23 5/16	21½	3⅜	90	LOH3-98	LOT3-98	LOF3-150-160*98	LKF3-150*98	LOC3-150*98
80HDG21.5 3Ø	10¼	7 1/16	7 11/16	21 3/16	19¾	3⅜	79	LOH3-98	LOT3-98	LOF3-150-160*98	LKF3-150*98	LOC3-150*98
80HDG22.2 1Ø	10¼	7 1/16	7 11/16	24½	22 11/16	3⅜	99	LOH3-98	LOT3-98	LOF3-150-160*98	LKF3-150*98	LOC3-150*98
80HDG22.2 3Ø	10¼	7 1/16	7 11/16	21 3/16	19¾	3⅜	88	LOH3-98	LOT3-98	LOF3-150-160*98	LKF3-150*98	LOC3-150*98
80HDG23.7 3Ø	10¼	7 1/16	7 11/16	22 11/16	20 15/16	3⅜	99	LOH3-98	LOT3-98	LOF3-150-160*98	LKF3-150*98	LOC3-150*98

L.W.L.:Lowest Running Water Level WT1:Pump Weight(Without Cable)

SECTIONAL VIEWS **NO:**

MODEL: **Ø**