Sellador de Bordes P/Safety Walk

Ficha Técnica



CARACTERISTICAS

CODIGO: 8289

UNIDAD DE EMPAQUE: Tubo.

Descripción Ampliada
El sellador de bordes 3M es un líquido, base solvente, que sella y protege los bordes de las tiras anti deslizantes Safety-Walk de 3M contra exceso de líquidos, polvo y humedad. Cada tubo contiene 5 onzas (147ml), su forma hace de la aplicación del producto en los bordes de la tira, un trabajo fácil.

Composición

Nombre de ingrediente	Número CAS	Porcentaje
METACRILATO DE POLIBUTILO	9003-63-8	40.0 - 50.0
NONANOS	Mezcla	20.0 - 30.0
OCTANOS	Mezcla	15.0 - 25.0
TOLUENO	108-88-3	7.0 - 13.0
N-BUTIL METACRILATO	97-88-1	1.0 - 5.0
2,2,4-TRIMETILPENTANO	540-84-1	0.1 - 3

Especificaciones (Características Técnicas)
Rendimiento: 20 - 30 metros lineales.

Usos y Aplicaciones
Este producto está diseñado para ser utilizado en la instalación de las tiras antideslizantes Safety Walk de 3M; para proteger los bordes de la tira contra la humedad, polvo y los excesos de líquidos.

Instrucciones de Uso
Para proteger la tira antideslizante, una vez ha sido instalada (ver procedimiento de instalación de las tiras antideslizantes Safety Walk de 3M), se debe aplicar cuidadosamente un cordón delgado y uniforme de sellador de bordes 3M alrededor de todo el borde de la tira (o cinta) antideslizante, asegurándose de no dejar ningún espacio libre.

Precauciones y Primeros Auxilios
Fácilmente inflamable. Irrita la piel. Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. Los vapores pueden causar somnolencia y mareos. Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.
Posible riesgo de dañar al feto. Tóxico para los organismos acuáticos. Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
Se recomienda el uso de guantes de polietileno al aplicar el sellador de bordes, al igual que gafas de protección con protección lateral.