Safety Walk Uso General

Ficha Técnica

Equipos de Protección Personal
J-00266666-8





CARACTERISTICAS

CODIGO: SWG2

MODELO: 610

COLOR: Negro

MEDIDA: 2” x 60 pies.

UNIDAD DE EMPAQUE: Pza.

Descripción Ampliada
Cinta Antideslizante adhesiva compuesta de partículas de mineral abrasivo unidas por un fuerte polímero duradero a una película plástica. De color negro, el reverso de la cinta cuenta con un resistente adhesivo sensible a la presión. Este producto ha sido diseñado para usarse sobre superficies planas y lisas.

Beneficios, Mantenimiento y Precauciones
Excelente adhesión a múltiples superficies, permite tráfico de objetos rodantes. resistencia al encogimiento, resistencia al desprendimiento, excelente duración.
Para mantener la efectividad y asegurar su utilidad, la aplicación debe ser periódicamente inspeccionada. Remueva y reemplace la cinta que se encuentre rasgada y gastada. El producto debe ser cepillado regularmente para asegurar que se mantenga libre de suciedad y de otros materiales que puedan perjudicar su funcionalidad. Use un limpiador desengrasante líquido suave para mantener la cinta y sus alrededores libres de suciedad y grasa.
Para superficies porosas o ásperas aplicar Primer 3M Safety- Walk. Superficies de aplicación no recomendables:
Cerámicas antideslizantes o pisos con tratamientos antiadherentes y Superficies expuestas permanentemente al agua. Para sellar los bordes expuestos al agua, grasas o aceites se recomienda aplicar el Sellador de Bordes 3M.

Instrucciones de Uso
Antes de aplicar la Cinta Antideslizante verifique que las superficie esté muy limpia, seca, libre de grasa y sobre 15C°. Si la superficie de aplicación es porosa, aplique Primer 3M Safety Walk 15’ antes. Deje secar hasta que pierda su viscosidad. Tome la cinta de un extremo, despegue unos cinco centímetros del liner protector y adhiera la cinta a la superficie. Vuelva a retirar una parte del liner y aplique la cinta. Repita este procedimiento hasta finalizar. Presione fuertemente la Cinta Antideslizante contra la superficie, usando un martillo de goma, desde el centro hacia los extremos. Para evitar el levantamiento por filtraciones de humedad aplique el Sellador de Bordes 3M Safety- Walk. Para una correcta instalación asesórese con su distribuidor 3M autorizado.

Aplicaciones
Zonas de trabajo y alto tráfico, escaleras, peldaños, rampas, pasarelas, muelles de carga y descarga, sobre y alrededor de maquinaria, en equipos pesados y vehículos.